

Informacion Produkti

TOLO AKTIV

Koncentrat pastrues i shpejt universal

Shkumues

Pershkrimi

Tolo Aktiv eshte nje pastrues special i shpejte me aktivitet te larte qe perdoret ne fushen e kuzhines dhe gastronomise per te gjitha siperfaqet e lareshme. Fuqia e madhe pastruese realizohet nepermjet substancave te perzgjedhura me aftesi trette te pislleqeve dhe yndyrnave si dhe veçorite emulguese ndihmojne ne depertimin e shpejte dhe largimin e pisllekut nga materiali qe trajtohet. Pislleqet e forta largohen plotesisht. Materialet e pastruara marrin pamjen fillestare dhe i kthehet shkelqimi. Per perdorim manual (me dore) produktit i futet mbrojtes lekure. Tolo Aktiv nuk permban substanca fosfatesh.

Fusha e perdorimit

Produkti Tolo Aktiv mund te perdoret ne te gjitha fushat e gastronomise, kuzhinave, shtepi, park transporti si pastrues universal baze dhe mirembajtes. Tolo Aktiv pastron te gjitha siperfaqet me fshirje te laget. Eshte i pershtatshem per perdorim me mjete si HD-aparate me avull e sprucim per pastrim dhe largim yndyre te pjeseve riparuese, siperfaqeve metalesh dhe dyshemeve. Produkti prodhon shkume prandaj nuk eshte i perdorshem ne makinat larese automatike.

Perdorimi (dozimi)

Tolo Aktiv vendoset si shkume mbi siperfaqet e ftohta me furçe ose me sfungjer te lagur. Pas nje kohe veprimi respektiv fshihet me picet te lagur ose lahet mire me uje. Mos trajtoni siperfaqet e nxehta me veçanerisht siperfaqet e llakuara mos i lini te thahen. Tolo Aktiv mundet me Tolo-Schaumsprüher te perzihet ne forme shkume.

Koncentrimi qe perdoret

Shkume pastruese

2,5 deri ne 10 Litra koncentrat me 10 Litra uje.

Aparate sprucimi

250 deri 2500ml koncentrat me 10 Litra uje ne rastet e pisllekut me probleme koncentrimi me i madh. Presioni i sprucimit maksimumi 10 bar nuk duhet tejkaluar.

HD dhe paisje avulli qe shkelqejne

Mbi bazen e te dhenave te prodhuesit te paisjeve jane te nevojshme te merren parasysh hollimet, keshtu eshte llogariturper nje koncentrim maksimumi 5%

Tolo Aktiv mund te perdoret ne uje te ftohte. Perdorimi i ujit te ngrohte permireson dukshem rezultatet e pastrimit. Tek pislleqet e forta te qendrueshme nje perzierje me Tolo GFB Flüssig eshte provuar e rekomandohet nje perzierje ne raport 3:1:1 uje:Tolo Aktiv: Tolo GFB Flüssig. Vendet me bojra vajore te ndjeshme ndaj alkalineve nga kontakti me Tolo Aktiv mundet te ndryshojne pamjen. Ne raste dyshimi provoni qendrueshmerine e materialit. Mbas trajtimit me produkt pastrues ne industrin perpunuese ushqimore duhet shpelare me uje te paster per te larguar mbeturinat nga siperfaqja e pastruar.

pH 10,5 koncentrat , densiteti 1,0 g/ml

Udhezimet

Tek produkti ka shenje detyruese perdorimi. Lutemi kini ne konsiderate udhezimet dhe keshillat respektive ne etikete dhe flete sigurimi. Lendet perberese te produktit jane te miratuara nga standartet e komunitetit European. Produkti eshte i certifikuar nga "Responsible Care", ISO 9001 (certifikate kualiteti) dhe ISO 14001 (Mbrojtje ambienti dhe shendetit).

