

## **SEPT E**

### **Mjet zbardhues me permbajtje klorig**

#### **Veçorite**

- Sasi klorig te reduktuar, ujrata e shkarkuar jane per kete arsye pak te ngarkuara.
- Zbardhim te pelqyeshem.
- Largon njolla dhe ben zbardhim intensiv.
- Perdoret per te gjitha makinata larese dhe ne cdo lloj fortesie uji.
- I perdorshem per paralarje ne te ftohte dhe ne te ngrohte ose si zbardhues i ndermjetem.
- Pa permbajtja fosfatesh.

#### **Perdorimi (dozimi)**

Dozohet 5-6g Sept E/1kg tesha te thataper te gjitha llojet e makinerive dhe fortesi uji. Temperatura 60 grad koha e larjes te pakten 10 minuta. Respektivisht dozohet lende larese e vetme ose e plote pa zbardhues oksiduese ne ciklin lares. Per heqje njollash dhe zbardhim intensiv perdoret 10g Sept E/1kg tesha te thata deri ne 60 grad dhe kohe veprimi rreth 30 minuta. Tepricat e klorig me ane te nje mjete lares perkates(p.sh. lende larese e plote qe permban oksigjen) lahet(largohet). Sept E nuk perdoret me produkte acide ose qe permbajne acide.

Pesha specifike 0,95 kg/l

**pH(1%) 9,00-10,00**

#### **Udhezimet**

Produkti nuk eshte me shenje detyruese perdorimi. Vetem ne paketim origjinal magazinohet i mbrojtur nga lageshtia. Mbas marjes te nje sasie duhet perseri te mbyllet. Lendet perberese te produktit jane te miratuara nga standartet e komunitetit European. Produkti eshte i çertifikuar nga "Responsible Care", ISO 9001 (çertifikate kualiteti) dhe ISO 14001 (Mbrojtje ambienti dhe shendetit).

