

Informacion Produkti

TOLO GFB FLÜSSIG

Pastrues grilli-friteze dhe furra pjekje

Shkumues

Pershkrimi

Tolo GFB Flüssig është solucion alkaline që mundeson pastrimin rrenjesor. Substancat tenside të perzgjedhura shkaktojnë pastrim të sipërfaqeve të bera pis dhe me yndyre

Fusha e përdorimit

Produkti Tolo GFB Flüssig mund të përdoret për pastrim baze dhe mirembajtje të të gjitha sipërfaqeve rezistente ndaj alkalineve. Është vecanerisht e përshtatshme për largimin e yndyrave në grill, friteza dhe furra pjekje. Tolo GFB Flüssig është shumë i përshtatshëm në ato raste kur dëshirohet zhvillim shkumës.

Përdorimi (dozimi)

Tolo GFB Flüssig vendoset me sprucim ose me fuqë në sipërfaqen e ftohtë ose të ngrohtë. Për mirembajtjen e materialit është parashikuar vendosja në sipërfaqet e nxehta. Pas një kohe veprimi rreth 10 minuta shpëlahet mirë me ujë.

Koncentrimi që përdoret

Pastrim themelor përdoret i pa holluar (si koncentrat)

Mirembajtje 1:1 dhe 1:3 në raport me ujë

Tolo GFB Flüssig Aktiv mund të përdoret në ujë të ftohtë. Përdorimi i ujit të ngrohtë përmirëson dukshëm rezultatet e pastrimit. Të dhënat e aparatit që trajtohet duhen marrë në konsideratë (Në fillim shiko të dhënat e pastrimit të aparatit që dëshiron të pastrosh). Mbas trajtimit me produkt pastrues në industrinë ushqimore duhet shpëlarë me ujë të pastër për të larguar mbeturinat nga sipërfaqja e pastruar.

pH 12,5 koncentrat , densiteti 1,08 g/ml

Udhëzimet

Tek produkti ka shenjë detyruese përdorimi. Lutemi kini në konsideratë udhëzimet dhe keshillat respektive në etiketë dhe fletë sigurimi. Lëndët përbërëse të produktit janë të miratuara nga standartet e komunitetit Europian. Produkti është i çertifikuar nga "Responsible Care", ISO 9001 (çertifikatë kualiteti) dhe ISO 14001 (Mbrojtje ambienti dhe shëndeti).

